



920.920HP - 921.921HP

FERMETURE COMPOSITE AUTOMATIQUE A 1 POINT avec décondamnation intérieure par coup de poing

Pour portes pivotantes encastrées ou en surépaisseur de 27 à 157 mm de décalage, à préciser.

2 MODÈLES ET 2 VERSIONS :

- 920** : version standard sans clé
 - 920HP** : version Haute Performance sans clé
 - 921** : version standard à clé
 - 921HP** : version Haute Performance à clé
- Gâche réglable sur 3 dimensions

CARACTÉRISTIQUES :

Matière : poignée, boîtier et gâche en composite
 Mécanisme : version standard en acier zingué bichromaté
 version HP (Haute Performance) en Inox et Duralinox

- Fixation et axe invisibles et inaccessibles.
- Interchangeable gauche ou droite.
- fonctionnement particulièrement doux et silencieux.

Option : poignée avec barre anti-panique réf.2113
 gâche contact

Avs de conformité Hygiène Alimentaire de l'AFSSA.

AUTOMATIC COMPOSITE FASTENER 1 POINT with punch action internal safety device

For hinged rebated or overlapping doors from 27 to 157 mm offset, to be specified.

2 MODELS AND 2 VERSIONS:

- 920** : standard version
 - 920HP** : high performance
 - 921** : standard locking version
 - 921HP** : high performance, locking version
- Adjustable strike for 3 dimensions

FEATURES:

Made of: composite
 Mechanism: HP version: stainless steel and anodized aluminium
 standard version: bichromated steel

- Invisible and tamperproof screws.
- Interchangeable for left or right hand doors.
- Soft and quiet operation

Option: internal antipanic release 2113
 contact strike

AFSSA Hygiene Control.

Réf.	920	920HP	921	921HP
Poids / Weight	1600 g 2330 g	1580 g 2310 g	1800 g 2530 g	1780 g 2510 g
Nombre de vis de pose Number of screws	9	9	9	9
Diamètre des vis Dim. of screws	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm

